



FESTO Manchon NPFC-S

Caractéristiques

Série: NPFC-S

Température ambiante: -20 / 150 °C

Pression de service: -0.95 / 50 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord fileté 1	Raccord 1 taille du Filetage	Article
NPFC-S-2M5-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur (M)	M 5	16581333
NPFC-S-2G12-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	1/2	16581371
NPFC-S-2G14-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	16581357
NPFC-S-2G18-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	16581340
NPFC-S-2G34-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	3/4	16581388
NPFC-S-2G38-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	3/8	16581364

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.