

FESTO Capteur de proximité SIEF



Caractéristiques

Série: SIEF

Norme: EN 60947-5-2

Classe de protection (IP): IP68

Constructeur ID	Taille	Tension	Courant de coupure max.	Chute de tension max. V	Longueur de câble mm	Raccordement électrique	Plage de température °C	Intervalle mm	Article
SIEF-M8B-PS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	150		2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 70	1.5	16478888
SIEF-M8B-NS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	150		2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 70	1.5	16478903
SIEF-M12B-NS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200		2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 70	3	16478941
SIEF-M12B-PS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200		2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 70	3	16478927
SIEF-M8B-PS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	150			Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-30 / 85	1.5	16478871
SIEF-M8B-NS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	150			Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-30 / 85	1.5	16478895
SIEF-M12B-PS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200			Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	3	16478910
SIEF-M12B-NS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200			Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	3	16478934
SIEF-M12B-NS-S-L-WA	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	3	16449048
SIEF-M12B-PS-S-L-WA	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	3	16449031
SIEF-M8NB-PS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	150	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 85	4	16449149
SIEF-M8NB-NS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	150	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 85	4	16449163
SIEF-M12NB-NS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 85	8	16449202
SIEF-M12NB-PS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 85	8	16449187
SIEF-M8NB-NS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	150	1.8		Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	-30 / 85	4	16449156
SIEF-M8NB-PS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	150	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	4	16449132
SIEF-M12NB-NS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	8	16449194
SIEF-M12NB-NS-S-L-WA	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	8	16449024
SIEF-M12NB-PS-S-L-WA	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	8	16449017
SIEF-M12NB-PS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	8	16449170
SIEF-M18B-PS-K-L	M 18	10 - 30 V DC	200		2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 70	5	16478965
SIEF-M18B-NS-K-L	M 18	10 - 30 V DC	200		2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 70	5	16478989

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Taille	Tension	Courant de coupure max.	Chute de tension max. V	Longueur de câble mm	Raccordement électrique	Plage de température °C	Intervalle mm	Article
SIEF-M18B-PS-S-L	M 18	10 - 30 V DC	200			Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	5	16478958
SIEF-M18B-PS-S-L-WA	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	5	16449079
SIEF-M18B-NS-S-L-WA	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	5	16449086
SIEF-M18B-NS-S-L	M 18	10 - 30 V DC	200			Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	5	16478972
SIEF-M18NB-NS-K-L	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 85	12	16449240
SIEF-M18NB-PS-K-L	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 85	12	16449226
SIEF-M18NB-NS-S-L	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	12	16449233
SIEF-M18NB-PS-S-L-WA	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	12	16449055
SIEF-M18NB-NS-S-L-WA	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	12	16449062
SIEF-M18NB-PS-S-L	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	12	16449219
SIEF-M30B-NS-K-L	M 30	10 - 30 V DC	200		2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 70	10	16479021
SIEF-M30B-PS-K-L	M 30	10 - 30 V DC	200		2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 70	10	16479007
SIEF-M30B-NS-S-L-WA	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	10	16449125
SIEF-M30B-PS-S-L-WA	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	10	16449118
SIEF-M30B-NS-S-L	M 30	10 - 30 V DC	200			Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	10	16479014
SIEF-M30B-PS-S-L	M 30	10 - 30 V DC	200			Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	10	16478996
SIEF-M30NB-NS-K-L	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 85	20	16449288
SIEF-M30NB-PS-K-L	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Câble à 3 conducteurs	-30 / 85	20	16449264
SIEF-M30NB-PS-S-L	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	20	16449257
SIEF-M30NB-NS-S-L-WA	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	20	16449101
SIEF-M30NB-PS-S-L-WA	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	20	16449093
SIEF-M30NB-NS-S-L	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 3 pôles	-30 / 85	20	16449271
SIEF-Q40S-PA-S-2L	40x40x65mm	10 - 65 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 4 pôles	-30 / 85	35	16449473
SIEF-Q40S-NA-S-2L	40x40x65mm	10 - 65 V DC	200	1.8		Connecteur mâle, M12x1, à 4 pôles	-30 / 85	35	16449480

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.