

FESTO Capteur de proximité SME-8M

Caractéristiques

Série: SME-8M

Forme de construction de boîtier: Pour rainure en T

Principe de mesure: Contact Reed magnétique



Constructeur ID	Tension nominale à DC V	Exécution de la sortie de distribution	Exécution de l'élément logique	Raccordement électrique	Article
SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE	5 / 30	bipolaire à contact	Fermeur (NO)	Câble extrémité ouverte à 3 conducteurs	16459047
SME-8M-DS-24V-K-7,5-OE	5 / 30	bipolaire à contact	Fermeur (NO)	Câble extrémité ouverte à 3 conducteurs	16459061
SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE	5 / 30	bipolaire à contact	Fermeur (NO)	Câble extrémité ouverte à 3 conducteurs	16459030
SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE	5 / 30	bipolaire à contact	Fermeur (NO)	Câble, extrémité ouverte à 2 conducteurs	16459054
SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE	5 / 30	bipolaire à contact	Ouvreur (NC)	Câble à 3 conducteurs	16462487
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D	5 / 30	bipolaire à contact	Fermeur (NO)	Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles	16459023

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.