



FESTO Raccord cannelé CN

Caractéristiques

Série: CN

Température de fonctionnement: 0 / 60 °C

Pression de service: -0.95 / 10 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord 1	Raccord 2	Dimension nominale de/à mm	Ouverture de clé mm	Article
CN-1/8-PK-3	Aluminium	Ø extérieur de tuyau 4mm	1/8" BSPP(G)	13	13	16336618
CN-1/4-PK-4	Aluminium	Ø extérieur de tuyau 6mm	1/4" BSPP(G)	17	17	16336649
CN-1/8-PK-4	Aluminium	Ø extérieur de tuyau 6mm	1/8" BSPP(G)	13	13	16336625
CN-1/4-PK-6	Aluminium	Ø extérieur de tuyau 8mm	1/4" BSPP(G)	17	17	16336656
CN-1/8-PK-6	Aluminium	Ø extérieur de tuyau 8mm	1/8" BSPP(G)	13	13	16336632
CN-3/8-PK-6	Aluminium	Ø extérieur de tuyau 8mm	3/8" BSPP(G)	19	19	16336663
CN-M3-PK-2	Acier fortement allié	Ø extérieur de tuyau 3mm	M3	4.5	4.5	16339105
CN-M3-PK-3	Acier fortement allié	Ø extérieur de tuyau 4mm	M3	4.5	4.5	16339112
CN-M5-PK-2	Acier	Ø extérieur de tuyau 3mm	M5	7	7	16340905
CN-M5-PK-3	Acier	Ø extérieur de tuyau 4mm	M5	7	7	16336858
CN-M5-PK-4	Acier	Ø extérieur de tuyau 6mm	M5	7	7	16336865

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.