



FESTO Pince à serrage parallèle DHPS

Caractéristiques

Série: DHPS

Température de fonctionnement: 5 / 60 °C

Constructeur ID	Diamètre d'alésage	Type de commande	Course	Raccord	Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture	Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture	Pression de service	Article
	mm		mm		N	N	bar	
DHPS-6-A	6	Double effet	2	M3	25	30	2 / 8	16525610
DHPS-10-A-NC	10	Double effet	3	M3			4 / 8	16525641
DHPS-10-A-NO	10	Double effet	3	M3			4 / 8	16525634
DHPS-10-A	10	Double effet	3	M3	70	80	2 / 8	16525627
DHPS-16-A	16	Double effet	5	M3	190	210	2 / 8	16525658
DHPS-16-A-NO	16	Double effet	5	M3			4 / 8	16525665
DHPS-16-A-NC	16	Double effet	5	M3			4 / 8	16525672
DHPS-20-A-NC	20	Double effet	6.5	M5			4 / 8	16525704
DHPS-20-A-NO	20	Double effet	6.5	M5			4 / 8	16525696
DHPS-20-A	20	Double effet	6.5	M5	290	320	2 / 8	16525689
DHPS-25-A	25	Double effet	7.5	G1/8	450	500	2 / 8	16525711
DHPS-25-A-NC	25	Double effet	7.5	G1/8			4 / 8	16525735
DHPS-25-A-NO	25	Double effet	7.5	G1/8			4 / 8	16525728
DHPS-35-A-NC	35	Double effet	12.5	G1/8			4 / 8	16525766
DHPS-35-A-NO	35	Double effet	12.5	G1/8			4 / 8	16525759
DHPS-35-A	35	Double effet	12.5	G1/8	910	970	2 / 8	16525742

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.