

FESTO Pince à serrage parallèle HGPM

Caractéristiques

Série: HGPM

Température de fonctionnement: 5 / 60 °C



Constructeur ID	Diamètre d'alésage	Type de commande	Course	Raccord	Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture	Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture	Pression de service	Article
	mm		mm		N	N	bar	
HGPM-08-EZ-G9	8	Simple effet	2	M3	16		4 / 8	16425101
HGPM-08-EO-G9	8	Simple effet	2	M3		16	4 / 8	16425079
HGPM-08-EO-G6	8	Simple effet	2	M3		16	4 / 8	16425055
HGPM-08-EO-G8	8	Simple effet	2	M3		16	4 / 8	16425062
HGPM-08-EZ-G8	8	Simple effet	2	M3	16		4 / 8	16425093
HGPM-08-EZ-G6	8	Simple effet	2	M3	16		4 / 8	16425086
HGPM-12-EZ-G8	12	Simple effet	3	M3	35		4 / 8	16425156
HGPM-12-EO-G8	12	Simple effet	3	M3		27	4 / 8	16425125
HGPM-12-EO-G6	12	Simple effet	3	M3		27	4 / 8	16425118
HGPM-12-EZ-G6	12	Simple effet	3	M3	35		4 / 8	16425149
HGPM-12-EZ-G9	12	Simple effet	3	M3	35		4 / 8	16425163
HGPM-12-EO-G9	12	Simple effet	3	M3		27	4 / 8	16425132

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.