



FESTO Pince à serrage parallèle HGPP

Caractéristiques

Série: HGPP

Température de fonctionnement: 5 / 60 °C

Constructeur ID	Diamètre d'alésage	Type de commande	Course	Raccord	Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture	Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture	Pression de service	Article
	mm		mm		N	N	bar	
HGPP-10-A-G2	10	Double effet	2	M3			5 / 8	16427835
HGPP-10-A	10	Double effet	2	M3	80	80	2 / 8	16427811
HGPP-10-A-G1	10	Double effet	2	M3			5 / 8	16427828
HGPP-12-A-G2	12	Double effet	2.5	M3			5 / 8	16402623
HGPP-12-A-G1	12	Double effet	2.5	M3			5 / 8	16402616
HGPP-12-A	12	Double effet	2.5	M3	116	116	2 / 8	16402609
HGPP-16-A	16	Double effet	5	M5	204	204	2 / 8	16402630
HGPP-16-A-G2	16	Double effet	5	M5			5 / 8	16402654
HGPP-16-A-G1	16	Double effet	5	M5			5 / 8	16402647
HGPP-20-A-G1	20	Double effet	7.5	M5			5 / 8	16402678
HGPP-20-A-G2	20	Double effet	7.5	M5			5 / 8	16402685
HGPP-20-A	20	Double effet	7.5	M5	340	340	2 / 8	16402661
HGPP-25-A-G2	25	Double effet	10	M5			5 / 8	16427866
HGPP-25-A-G1	25	Double effet	10	M5			5 / 8	16427859
HGPP-25-A	25	Double effet	10	M5	500	500	2 / 8	16427842
HGPP-32-A-G1	32	Double effet	12.5	G1/8			5 / 8	16427880
HGPP-32-A-G2	32	Double effet	12.5	G1/8			5 / 8	16427897
HGPP-32-A	32	Double effet	12.5	G1/8	830	830	2 / 8	16427873

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.