



## FESTO Distributeur pneumatique JDH

### Caractéristiques

**Série:** JDH

**Type de commande:** Pneumatique

**Température de fonctionnement:** -10 / 60 °C

**Fluide:** Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Débit à 6 bar l/min	Pression de service bar	Fonction	Piloté	Dimension	Classe de protection	Matériau du boîtier	Matériau du joint	Article
1.1	0 / 8	5/2, bistable, dominant	Externe	7	IP65	Aluminium coulé sous pression	TPE-U(PU)	16443019
1.1	0 / 8	5/2, bistable, dominant	Externe	7	IP65	Aluminium coulé sous pression	TPE-U(PU)	16335800
600	0 / 10	5/2, bistable, dominant	Externe	5	IP65	Aluminium coulé sous pression	TPE-U(PU)	16443002
600	0 / 10	5/2, bistable, dominant	Externe	5	IP65	Aluminium coulé sous pression	TPE-U(PU)	16333789

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.