FESTO Manchon réducteur NPFC-R

Caractéristiques

Série: NPFC-R
Température ambiante: -20 / 150 °C
Pression de service: -0.95 / 50 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord filetée 1	Raccord 1 taille du Filetage	Raccord filetée 2	Raccord 2 taille du Filetage	Article
NPFC-R-G12-G14-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	1/2	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	16595738
NPFC-R-G12-G18-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	1/2	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	16595721
NPFC-R-G12-G38-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	1/2	Filetage intérieur BSPP (G)	3/8	16595745
NPFC-R-G14-G18-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	16595707
NPFC-R-G18-M5-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	Filetage intérieur (M)	M 5	16595699
NPFC-R-G1-G12-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	1	Filetage intérieur BSPP (G)	1/2	16595752
NPFC-R-G1-G34-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	1	Filetage intérieur BSPP (G)	3/4	16595769
NPFC-R-G34-G12-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	3/4	Filetage intérieur BSPP (G)	1/2	16581403
NPFC-R-G38-G14-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	3/8	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	16595714
NPFC-R-G38-G18-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	3/8	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	16581395

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR4552660373612777_FR_06.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 93 25 | E-mail: kurt.haas@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company