FESTO Raccord NPCK

Caractéristiques

Série: NPCK
Température de fonctionnement: -20 / 120 °C

Constructeur ID	Matériau	Raccord 1	Raccord 2	Dimension nominale de/à mm	Article
NPCK-C-D-M5-K4	Acier fortement allié inoxydable	4mm	M5	2	16550597
NPCK-C-D-G18-K6	Acier fortement allié inoxydable	6mm	1/8" BSPT(R)	2.9	16527870
NPCK-C-D-G14-K8	Acier fortement allié inoxydable	8mm	1/4" BSPP(G)	4.9	16546053
NPCK-C-D-G18-K8	Acier fortement allié inoxydable	8mm	1/8" BSPT(R)	4.9	16532867
NPCK-C-D-G14-K10	Acier fortement allié inoxydable	10mm	1/4" BSPP(G)	6.1	16532184
NPCK-C-D-G38-K10	Acier fortement allié inoxydable	10mm	3/8" BSPP(G)	6.2	16532247

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR4552660373613 58_FR_29.04.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 93 25 | E-mail: kurt.haas@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company