



FESTO Raccord cannelé N-P

Caractéristiques

Série: N-P

Pression de service: -0.95 / 16 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord fileté 1	Raccord 1 taille du Filetage	Diamètre intérieur du tuyau mm	Article
N-1/2-P-9	Aluminium anodisé	Fileté BSPP (G)	1/2	9	16329632
N-1/2-P-13	Aluminium anodisé	Fileté BSPP (G)	1/2	13	16329649
N-1/4-P-6	Aluminium anodisé	Fileté BSPP (G)	1/4	8	16329593
N-1/4-P-9	Aluminium anodisé	Fileté BSPP (G)	1/4	9	16329601
N-1/8-P-6	Aluminium anodisé	Fileté BSPP (G)	1/8	8	16329586
N-3/4-P-13	Aluminium anodisé	Fileté BSPP (G)	3/4	13	16329656
N-3/4-P-19	Aluminium anodisé	Fileté BSPP (G)	3/4	19	16329663
N-3/8-P-6	Aluminium anodisé	Fileté BSPP (G)	3/8	8	16329618
N-3/8-P-9	Aluminium anodisé	Fileté BSPP (G)	3/8	9	16329625
N-3/8-P-13	Aluminium anodisé	Fileté BSPP (G)	3/8	13	16345311
N-1-P-19	Laiton	Filetage extérieur (NPT)	1	19	16506716
N-1-P-19-NPT	Laiton	Filetage extérieur (NPT)	1	19	16506660
N-3/4-P-19-NPT	Laiton	Filetage extérieur (NPT)	3/4	19	16498273
N-1/2-P-9-MS	Laiton	Fileté BSPP (G)	1/2	9	16338917
N-1/2-P-13-MS	Laiton	Fileté BSPP (G)	1/2	13	16338924
N-1/4-P-6-MS	Laiton	Fileté BSPP (G)	1/4	8	16338878
N-1/4-P-9-MS	Laiton	Fileté BSPP (G)	1/4	9	16338885
N-1/8-P-6-MS	Laiton	Fileté BSPP (G)	1/8	8	16338861
N-3/4-P-13-MS	Laiton	Fileté BSPP (G)	3/4	13	16338931
N-3/4-P-19-MS	Laiton	Fileté BSPP (G)	3/4	19	16338948
N-3/8-P-6-MS	Laiton	Fileté BSPP (G)	3/8	8	16338892
N-3/8-P-9-MS	Laiton	Fileté BSPP (G)	3/8	9	16338900
N-3/8-P-13-MS	Laiton	Fileté BSPP (G)	3/8	13	16345328

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.