



FESTO Raccord rapide ACK

Caractéristiques

Série: ACK

Température de fonctionnement: -10 / 60 °C

Constructeur ID	Matériau	Raccord 1	Raccord 2	Dimension nominale de/à	Ouverture de clé	Ouverture de clé 2	Article
				mm	mm	mm	
ACK-3/8-PK-9	Aluminium	Ø intérieur de tuyau 9 mm	3/8" BSPP(G)	19	19	19	16329810
ACK-1/2-PK-13	Aluminium	Ø intérieur de tuyau 13 mm	1/2" BSPP(G)	27	27	24	16330014
ACK-1/8-PK-3	Aluminium	Ø extérieur de tuyau 4mm	1/8" BSPP(G)	13	13	8	16331303
ACK-1/4-PK-4	Aluminium	Ø extérieur de tuyau 6mm	1/4" BSPP(G)	17	17	12	16329841
ACK-1/8-PK-4	Aluminium	Ø extérieur de tuyau 6mm	1/8" BSPP(G)	13	13	12	16329858
ACK-1/4-PK-6	Aluminium	Ø extérieur de tuyau 8mm	1/4" BSPP(G)	17	17	14	16329834
ACK-1/8-PK-6	Aluminium	Ø extérieur de tuyau 8mm	1/8" BSPP(G)	13	13	14	16333424
ACK-3/8-PK-6	Aluminium	Ø extérieur de tuyau 8mm	3/8" BSPP(G)	19	19	14	16329827

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.