

FESTO Tuyau plastique spirale PUN-S



Caractéristiques

Série: PUN-S

Matériau du tuyau: TPE-U(PU)

Avec des accouplements: Non

Plage de température: -35 / 60 °C

Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Couleur	Longueur de coupe maximale	Pression de service max. à 20 °C	Article
mm	mm		m	bar	
4	2.6	Noir	0.5	10	16425411
4	2.6	Noir	1.5	10	16425435
4	2.6	Noir	1.5	10	16425428
4	2.6	Bleu	0.5	10	16425264
4	2.6	Bleu	1.5	10	16425271
4	2.6	Bleu	1.5	10	16425288
6	4	Noir	1.5	10	16425442
6	4	Noir	2	10	16425459
6	4	Noir	6	10	16425466
6	4	Bleu	1.5	10	16425295
6	4	Bleu	2	10	16425303
6	4	Bleu	6	10	16425310
8	5.7	Noir	1.5	10	16425473
8	5.7	Noir	2	10	16425480
8	5.7	Noir	6	10	16425497
8	5.7	Bleu	1.5	10	16425327
8	5.7	Bleu	2	10	16425334
8	5.7	Bleu	6	10	16425341
10	7	Noir	1.5	10	16425505
10	7	Noir	2	10	16425512
10	7	Noir	6	10	16425529
10	7	Bleu	1.5	10	16425358
10	7	Bleu	2	10	16425365
10	7	Bleu	6	10	16425372
12	8	Noir	1.5	10	16425536
12	8	Noir	2	10	16425543
12	8	Noir	6	10	16425550
12	8	Bleu	1.5	10	16425389
12	8	Bleu	2	10	16425396
12	8	Bleu	6	10	16425404

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.