



FESTO Axe à courroie crantée ELGC

- Caractéristiques**
- Série: ELGC
 - Température de fonctionnement: 0 / 50 °C
 - Classe de protection (IP): 40

Dimension	Course mm	Précision de répétition mm	Poussée max. Fx N	Article
45	200	±0.1	75	16593941
45	300	±0.1	75	16593958
45	500	±0.1	75	16593965
45	600	±0.1	75	16593972
45	800	±0.1	75	16593989
45	1000	±0.1	75	16593996
45	1200	±0.1	75	16594007
45	1500	±0.1	75	16594014
60	200	±0.1	120	16594021
60	300	±0.1	120	16594038
60	500	±0.1	120	16594045
60	600	±0.1	120	16594052
60	800	±0.1	120	16594069
60	1000	±0.1	120	16594076
60	1200	±0.1	120	16594083
60	1500	±0.1	120	16594090
60	1800	±0.1	120	16594108
60	2000	±0.1	120	16594115
80	200	±0.1	250	16594122
80	300	±0.1	250	16594139
80	500	±0.1	250	16594146
80	600	±0.1	250	16594153
80	800	±0.1	250	16594160
80	1000	±0.1	250	16594177
80	1200	±0.1	250	16594184
80	1500	±0.1	250	16594191
80	1800	±0.1	250	16594209
80	2000	±0.1	250	16594216

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.