



FESTO Axe à courroie crantée ELGR

Caractéristiques

Série: ELGR
Température de fonctionnement: -10 / 50 °C
Classe de protection (IP): 20

Dimension	Course mm	Précision de répétition mm	Poussée max. Fx N	Article
35	100	±0.1	50	16597570
35	200	±0.1	50	16597587
35	300	±0.1	50	16597594
35	400	±0.1	50	16597602
35	500	±0.1	50	16597619
35	600	±0.1	50	16597626
45	100	±0.1	100	16597633
45	200	±0.1	100	16597640
45	300	±0.1	100	16597657
45	400	±0.1	100	16597664
45	500	±0.1	100	16597671
45	600	±0.1	100	16597688
45	800	±0.1	100	16597695
45	1000	±0.1	100	16597703
55	100	±0.1	350	16597710
55	200	±0.1	350	16597727
55	300	±0.1	350	16597734
55	400	±0.1	350	16597741
55	500	±0.1	350	16597758
55	600	±0.1	350	16597765
55	800	±0.1	350	16597772
55	1000	±0.1	350	16597789
55	1200	±0.1	350	16597796
55	1500	±0.1	350	16597804

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.