

FESTO Clapet anti-Retour H



Caractéristiques

Série: H

Montage: Vissable

Pression de service: -1 / 10 bar

Température de fonctionnement: -10 / 60 °C

Matériau du joint: NBR

Fluide: Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Type de raccord	Norme d'Exécution	Matériau	Diamètre extérieur du tube	Type de filetage	Dimension de filetage	Débit (6 bar - delta p = 1 bar) NI/min	Article
Clapet anti-retour	Compact	Aluminium Anodisé	4			136	16360345
Clapet anti-retour	Compact	Aluminium Anodisé	6			282	16360352
Clapet anti-retour	Compact	Aluminium Anodisé	8			681	16360369
Clapet anti-retour	Compact	Aluminium Anodisé	10			1480	16360376
Clapet anti-retour	Compact	Aluminium Anodisé	12			1715	16360383
Clapet anti-retour	Compact	Laiton		Femelle taraudé, métrique	M5	115	16329803
Clapet anti-retour	Compact	Laiton		Filetage femelle/Mâle	1/8	280	16329252
Clapet anti-retour	Compact	Alliage d'aluminium, anodisé		Fileté BSPP [G]	1/2	5500	16336454
Clapet anti-retour	Compact	Alliage d'aluminium, anodisé		Fileté BSPP [G]	1/4	1000	16336430
Clapet anti-retour	Compact	Alliage d'aluminium, anodisé		Fileté BSPP [G]	3/4	5900	16336461
Clapet anti-retour	Compact	Alliage d'aluminium, anodisé		Fileté BSPP [G]	3/8	2000	16336447

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.