

FESTO Raccord cannelé en T FCN

Caractéristiques

Série: FCN

Température de fonctionnement: 0 / 60 °C

Pression de service: 0.95 / 10 bar



Constructeur ID	Matériau	Raccord 1	Raccord 2	Article
FCN-3-PK-2-B	Zinc coulé sous pression	Ø extérieur de tuyau 3mm		16340936
FCN-3-PK-3/2	Zinc coulé sous pression	Ø extérieur de tuyau 3mm	Ø extérieur de tuyau 4mm	16342521
FCN-3-PK-3	Zinc coulé sous pression	Ø extérieur de tuyau 4mm		16338258
FCN-3-PK-4/3	Zinc coulé sous pression	Ø extérieur de tuyau 4mm	Ø extérieur de tuyau 6mm	16342538
FCN-3-PK-4	Zinc coulé sous pression	Ø extérieur de tuyau 6mm		16338265
FCN-3-PK-6/4	Zinc coulé sous pression	Ø extérieur de tuyau 6mm	Ø extérieur de tuyau 8mm	16342545
FCN-3-PK-6	Zinc coulé sous pression	Ø extérieur de tuyau 8mm		16338272

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.