



FESTO Raccord rapide en t TCK

Caractéristiques

Série: TCK

Température de fonctionnement: -10 / 60 °C

Pression de service: 0 / 10 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord 1	Raccord 2	Dimension nominale de/à mm	Ouverture de clé mm	Ouverture de clé 2 mm	Article
TCK-1/8-PK-3	Aluminium	Connection-CK 3mm	1/8" BSPP(G)	13	13	8	16330090
TCK-M5-PK-3	Aluminium	Connection-CK 3mm	M5	7	7	8	16330379
TCK-1/4-PK-4	Aluminium	Connection-CK 4mm	1/4" BSPP(G)	17	17	12	16330401
TCK-1/8-PK-4	Aluminium	Connection-CK 4mm	1/8" BSPP(G)	13	13	12	16330386
TCK-M5-PK-4	Aluminium	Connection-CK 4mm	M5	7	7	8	16330627
TCK-1/4-PK-6	Aluminium	Connection-CK 6mm	1/4" BSPP(G)	17	17	14	16330418
TCK-1/8-PK-6	Aluminium	Connection-CK 6mm	1/8" BSPP(G)	13	13	14	16330393
TCK-3/8-PK-6	Aluminium	Connection-CK 6mm	3/8" BSPP(G)	22	22	14	16330425
TCK-3/8-PK-9	Aluminium	Connection-CK 9mm	3/8" BSPP(G)	22	22	14	16330432
TCK-1/2-PK-13	Aluminium	Connection-CK 13mm	1/2" BSPP(G)	27	27	24	16330038
TCK-1/4-PK-4-KU	POM	Connection-CK 4mm	1/4" BSPP(G)	17	17	12	16332128
TCK-1/8-PK-4-KU	POM	Connection-CK 4mm	1/8" BSPP(G)	13	13	12	16332104
TCK-1/4-PK-6-KU	POM	Connection-CK 6mm	1/4" BSPP(G)	17	17	14	16332135
TCK-1/8-PK-6-KU	POM	Connection-CK 6mm	1/4" BSPP(G)	13	13	14	16332111

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.