



FESTO Ventouse VASB

Caractéristiques

Série: VASB

Position connecteur: Dessus

Dureté Shore: 60 +/- 5

Matériau	Diamètre mm	Dimension nominale de/ à mm	Forme de la ventouse	Couleur	Raccord	Mode de flation	Pression de service bar	Pression nominal bar	Poids g	Article
NBR	8	2	Rond, membrane, module 1.5	Noir	M 5				0	16344868
NBR	15	3	Rond, membrane, module 1.5	Noir	G1/8				0	16344875
NBR	30	3	Rond, membrane, module 1.5	Noir	G1/8				0	16344882
NBR	40	4	Rond, membrane, module 1.5	Noir	G1/4				0	16344899
NBR	55	4	Rond, membrane, module 1.5	Noir	G1/4				0	16344907
NBR	75	4	Rond, membrane, module 1.5	Noir	G1/4				0	16344914
NBR	100	4	Rond, membrane, module 1.5	Noir	G1/4				0	16344921
NBR	125	7	Rond, membrane, module 1.5	Noir	G3/8				0	16355466
PUR	8	2	Rond, membrane, module 1.5	Bleu	M 5	Via raccord de vide	-0.95 / 0	-0.7	4	16529991
PUR	15	3	Rond, membrane, module 1.5	Bleu	G1/8	Via raccord de vide	-0.95 / 0	-0.7	11	16530001
PUR	30	3	Rond, membrane, module 1.5	Bleu	G1/8	Via raccord de vide	-0.95 / 0	-0.7	14	16530018
PUR	40	4	Rond, membrane, module 1.5	Bleu	G1/4	Via raccord de vide	-0.95 / 0	-0.7	30	16530025
PUR	55	4	Rond, membrane, module 1.5	Bleu	G1/4	Via raccord de vide	-0.95 / 0	-0.7	39	16530032
PUR	75	4	Rond, membrane, module 1.5	Bleu	G1/4	Via raccord de vide	-0.95 / 0	-0.7	90	16530049
PUR	100	4	Rond, membrane, module 1.5	Bleu	G1/4	Via raccord de vide	-0.95 / 0	-0.7	155	16530056
PUR	125	7	Rond, membrane, module 1.5	Bleu	G3/8	Via raccord de vide	-0.95 / 0	-0.7	294	16530063
VMQ/Silicone	8	2	Rond, membrane, module 1.5	Transparent	M 5	Via raccord de vide	-0.95 / 0	-0.7	4	16529977
VMQ/Silicone	15	3	Rond, membrane, module 1.5	Transparent	G1/8	Via raccord de vide	-0.95 / 0	-0.7	4	16529085
VMQ/Silicone	30	3	Rond, membrane, module 1.5	Transparent	G1/8	Via raccord de vide	-0.95 / 0	-0.7	7	16529078

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	Diamètre mm	Dimension nominale de/ à mm	Forme de la ventouse	Couleur	Raccord	Mode de flation	Pression de service bar	Pression nominal bar	Poids g	Article
VMQ/Silicone	40	4	Rond, membrane, module 1.5	Transparent	G1/4	Via raccord de vide	-0.95 / 0	-0.7	18	16528448
VMQ/Silicone	55	4	Rond, membrane, module 1.5	Transparent	G1/4	Via raccord de vide	-0.95 / 0	-0.7	29	16528455
VMQ/Silicone	75	4	Rond, membrane, module 1.5	Transparent	G1/4	Via raccord de vide	-0.95 / 0	-0.7	78	16529124
VMQ/Silicone	100	4	Rond, membrane, module 1.5	Transparent	G1/4	Via raccord de vide	-0.95 / 0	-0.7	132	16529193
VMQ/Silicone	125	7	Rond, membrane, module 1.5	Transparent	G3/8	Via raccord de vide	-0.95 / 0	-0.7	247	16529960

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.