



FESTO Distributeur VOFC

Caractéristiques

Série: VOFC

Type de commande: Electrique

Température de fonctionnement: -25 / 60 °C

Fluide: Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Débit à 6 bar l/min	Type de raccord	Filetage in	Pression de service bar	Fonction	Piloté	Dimension	Classe de protection	Matériau du boîtier	Matériau du joint	Article
1.03			2.5 / 8	5/2 monostable	Interne	6	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16568956
1.03			2.5 / 8	5/2 monostable	Interne	6	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16568963
1.03			2.5 / 8	5/2 monostable	Interne	6	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16568970
1.03			2.5 / 8	5/2 monostable	Interne	6	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16568987
2.686		1/2	2 / 8	3/2 fermé, monostable	Interne	12	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16569098
2.686		1/2	2 / 8	3/2 fermé, monostable	Interne	12	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16569106
2.686		1/2	2 / 8	3/2 fermé, monostable	Interne	12	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16568932
2.686		1/2	2 / 8	3/2 fermé, monostable	Interne	12	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16568949
2.686		1/2	2 / 8	3/2 fermé, monostable	Interne	12	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16568918
2.686		1/2	2 / 8	3/2 fermé, monostable	Interne	12	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16568925
766			1 / 8	3/2 fermé, monostable	Interne	6	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16568831
766			1 / 8	3/2 fermé, monostable	Interne	6	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16568848
766			1 / 8	3/2 fermé, monostable	Interne	6	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16568855
766			1 / 8	3/2 fermé, monostable	Interne	6	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16568862
766			1 / 8	3/2 fermé, monostable	Interne	6	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16568893
766			1 / 8	3/2 fermé, monostable	Interne	6	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16568901
766	NPT	1/4-18	1 / 8	3/2 fermé, monostable	Interne	6	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16568879
766	NPT	1/4-18	1 / 8	3/2 fermé, monostable	Interne	6	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16568886
989			2.5 / 8	5/2 Bistable	Interne	6	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16569012
989			2.5 / 8	5/2 Bistable	Interne	6	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16569029
989			2.5 / 8	5/2 Bistable	Interne	6	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16568994
989			2.5 / 8	5/2 Bistable	Interne	6	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16569005

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.