



FESTO Distributeur VOFD

Caractéristiques

Série: VOFD

Type de commande: Electrique

Température de fonctionnement: -25 / 60 °C

Fluide: Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Débit à 6 bar l/min	Type de raccord	Filetage in	Pression de service bar	Fonction	Dimension	Classe de protection	Matériau du boîtier	Matériau du joint	Article
52			0 / 8	3/2 fermé, monostable	1.2	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16561830
52			0 / 8	3/2 fermé, monostable	1.2	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16561847
493			0 / 10	3/2 fermé, monostable	5	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16569050
493			0 / 10	3/2 fermé, monostable	5	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16569067
493			0 / 10	3/2 fermé, monostable	5	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16569036
493			0 / 10	3/2 fermé, monostable	5	IP65	Acier fortement allié inoxydable	NBR	16569081
493	NPT	1/4-18	0 / 10	3/2 fermé, monostable	5	IP65	Revêtement aluminium	NBR	16569043
493	NPT	1/4-18	0 / 10	3/2 fermé, monostable	5	IP65	Acier fortement allié inoxydable	NBR	16569074

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.