



FESTO Rallonge NPFC

Caractéristiques

Série: NPFC
Température ambiante: -20 / 150 °C
Pression de service: -0.95 / 50 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord fileté 1	Raccord 1 taille du Filetage	Raccord fileté 2	Raccord 2 taille du Filetage	Article
NPFC-E1-2M5-FM	Laiton, nickelé	Filetage intérieur [M]	M 5	Filetage extérieur [M]	M 5	16595682
NPFC-E1-2G12-FM	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP [G]	1/2	Fileté BSPP [G]	1/2	16581441
NPFC-E1-2G14-FM	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP [G]	1/4	Fileté BSPP [G]	1/4	16581427
NPFC-E2-2G14-FM	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP [G]	1/4	Fileté BSPP [G]	1/4	16581465
NPFC-E3-2G14-FM	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP [G]	1/4	Fileté BSPP [G]	1/4	16581489
NPFC-E1-2G18-FM	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP [G]	1/8	Fileté BSPP [G]	1/8	16581410
NPFC-E3-2G18-FM	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP [G]	1/8	Fileté BSPP [G]	1/8	16581472
NPFC-E2-2G18-FM	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP [G]	1/8	Fileté BSPP [G]	1/8	16581458
NPFC-E4-2G18-FM	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP [G]	1/8	Fileté BSPP [G]	1/8	16581496
NPFC-E1-2G38-FM	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP [G]	3/8	Fileté BSPP [G]	3/8	16581434

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.