



FESTO Unité de conditionnement LFRS

Caractéristiques

Série: LFRS

Fonction: Filtre régulateur

Matériau de la cuve: PC

Direction du débit: à gauche ? à droite

Verrouillable: Oui

Température de fonctionnement: -10 / 60 °C

Matériau du boîtier: Zinc coulé sous pression

Taille	Type de raccord	Filetage	Niveau de filtration	Avec manomètre	Type de purge	Pression maximum de service	Plage de réglage	Volume transporté	Poids	Article
		In	µm					l/min	g	
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Oui	Automatique	12	2,5 - 12 bar	575	1600	16419111
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Oui	Automatique	12	0,5 - 12 bar	750	1000	16419034
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Oui	Automatique	12	0,5 - 12 bar	700	1100	16419096
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Oui	Automatique	16	0,5 - 12 bar	720	1100	16419072
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Oui	Automatique	12	0,5 - 12 bar	700	1100	16419010
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Oui	Automatique	12	2,5 - 12 bar	595	1000	16419058
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Oui	Automatique	12	0,5 - 12 bar	720	900	16418992
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Oui	Manuel	16	0,5 - 12 bar	720	1100	16419065
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Oui	Manuel	16	0,5 - 12 bar	700	1100	16419089
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Oui	Manuel	12	2,5 - 12 bar	575	1600	16419104
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Oui	Manuel	16	0,5 - 12 bar	750	1000	16419027
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Oui	Manuel	12	2,5 - 12 bar	595	1000	16419041
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Oui	Manuel	16	0,5 - 12 bar	720	900	16418985
Mini	BSPP (G)	1/8	40	Oui	Manuel	16	0,5 - 12 bar	700	1100	16419003
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Automatique	12	0,5 - 12 bar	1720	2640	16419375
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Automatique	12	0,5 - 12 bar	1050	1100	16419236
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Automatique	12	0,5 - 12 bar	1150	1000	16419173
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Automatique	12	0,5 - 12 bar	1720	2440	16419298
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Automatique	12	0,5 - 12 bar	1140	1100	16419212
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Automatique	12	0,5 - 12 bar	1850	2040	16419274
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Automatique	12	0,5 - 12 bar	1050	1100	16419159
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Automatique	12	0,5 - 12 bar	1850	2240	16419351
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Automatique	12	2,5 - 12 bar	1370	3640	16419399
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Automatique	12	2,5 - 12 bar	1440	2340	16419337
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Automatique	12	2,5 - 12 bar	715	1600	16419250
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Automatique	12	2,5 - 12 bar	730	1000	16419197
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Automatique	12	0,5 - 12 bar	1140	900	16419135
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Automatique	12	0,5 - 12 bar	1900	1840	16419313
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Manuel	16	2,5 - 12 bar	1370	3640	16419382
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Manuel	12	2,5 - 12 bar	715	1600	16419243
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Manuel	12	0,5 - 12 bar	1150	1000	16419166
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Manuel	16	0,5 - 12 bar	1720	2440	16419281
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Manuel	16	0,5 - 12 bar	1720	2640	16419368
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Manuel	16	0,5 - 12 bar	1900	1840	16419306
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Manuel	16	0,5 - 12 bar	1050	1100	16419229
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Manuel	16	2,5 - 12 bar	730	1000	16419180
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Manuel	16	0,5 - 12 bar	1140	900	16419128
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Manuel	12	2,5 - 12 bar	1440	2340	16419320
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Manuel	16	0,5 - 12 bar	1850	2040	16419267

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Taille	Type de raccord	Filetage	Niveau de filtration	Avec manomètre	Type de purge	Pression maximum de service	Plage de réglage	Volume transporté	Poids	Article
		in	µm					l/min	g	
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Manuel	12	0.5 - 12 bar	1140	1100	16419205
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Manuel	12	0.5 - 12 bar	1850	2240	16419344
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	1050	1100	16419142
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Oui	Automatique	12	0.5 - 12 bar	2420	2440	16419438
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Oui	Automatique	12	0.5 - 12 bar	2620	2040	16419414
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Oui	Automatique	12	2,5 - 12 bar	1890	2340	16419476
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Oui	Automatique	12	2,5 - 12 bar	1680	3640	16419539
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Oui	Automatique	12	0.5 - 12 bar	2700	1840	16419452
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Oui	Automatique	16	0.5 - 12 bar	2420	2640	16419515
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Oui	Automatique	12	0.5 - 12 bar	2620	2240	16419490
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Oui	Manuel	12	2,5 - 12 bar	1890	2340	16419469
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	2620	2240	16419483
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	2420	2440	16419421
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	2700	1840	16419445
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	2420	2640	16419508
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Oui	Manuel	16	2,5 - 12 bar	1680	3640	16419522
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	2620	2040	16419407
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Automatique	12	0.5 - 12 bar	9200	2500	16419692
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Automatique	16	2,5 - 12 bar	4300	3200	16419755
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Automatique	12	0.5 - 12 bar	2920	2440	16419577
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Automatique			5000	3740	16419995
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Automatique	12	0.5 - 12 bar	9200	2500	16419779
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Automatique			2500	5640	16420012
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Automatique	16	2,5 - 12 bar	1740	3640	16419678
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Automatique	16	0.5 - 12 bar	8100	2400	16419731
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Automatique	12	2,5 - 12 bar	2000	2340	16419616
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Automatique	12	0.5 - 12 bar	3050	2040	16419553
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Automatique	12	0.5 - 12 bar	3150	1840	16419591
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Automatique	12	0.5 - 12 bar	8000	3400	16419793
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Automatique	12	0.5 - 12 bar	2920	2640	16419654
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Automatique	12	0.5 - 12 bar	8000	3400	16419717
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Automatique	12	2,5 - 12 bar	4200	5300	16419818
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Automatique	12	0.5 - 12 bar	3050	2240	16419630
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Manuel	16	2,5 - 12 bar	4300	3200	16419748
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	2920	2440	16419560
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	9200	2500	16419685
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Manuel	12	0.5 - 12 bar	3050	2240	16419623
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Manuel			5400	3740	16419964
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	8000	3400	16419786
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	8000	3400	16419700
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	2920	2640	16419647
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Manuel			4800	2840	16419971
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	9200	2500	16419762
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Manuel			5000	3740	16419988
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	3050	2040	16419546
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Manuel	16	2,5 - 12 bar	4200	5300	16419801
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Manuel	12	2,5 - 12 bar	2000	2340	16419609
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Manuel	16	2,5 - 12 bar	1740	3640	16419661
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Manuel			2500	5640	16420005
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Manuel	12	0.5 - 12 bar	3150	1840	16419584
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	8100	2400	16419724

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Taille	Type de raccord	Filetage	Niveau de filtration	Avec manomètre	Type de purge	Pression maximum de service	Plage de réglage	Volume transporté	Poids	Article
		in	µm					l/min	g	
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Oui	Automatique			4900	5300	16419957
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Oui	Automatique	12	2,5 - 12 bar	5000	3200	16419894
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Oui	Automatique	16	0.5 - 12 bar	9400	2500	16419832
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Oui	Automatique	12	0.5 - 12 bar	8400	3400	16419933
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Oui	Automatique			3000	5640	16420067
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Oui	Automatique	12	0.5 - 12 bar	8400	2400	16419870
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Oui	Automatique	12	0.5 - 12 bar	8400	3400	16419856
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Oui	Automatique			5400	2840	16420036
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Oui	Automatique	12	0.5 - 12 bar	9400	2500	16419919
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	9400	2500	16419825
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Oui	Manuel			3000	5640	16420050
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	8400	3400	16419926
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Oui	Manuel	16	2,5 - 12 bar	5000	3200	16419887
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	8400	3400	16419849
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Oui	Manuel	16	0.5 - 12 bar	9400	2500	16419902
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Oui	Manuel			6000	3740	16420043
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Oui	Manuel			7000	3740	16420029
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Oui	Manuel	12	0.5 - 12 bar	8400	2400	16419863
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Oui	Manuel			4900	5300	16419940

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.