



FESTO Raccord en Y NPFC

Caractéristiques

Série: NPFC

Température ambiante: -20 / 150 °C

Pression de service: -0.95 / 50 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord fileté 1	Raccord 1 taille du Filetage in	Raccord fileté 2	Raccord 2 taille du Filetage in	Article
NPFC-Y-R18-2G18-MFF	Laiton, nickelé	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	16580741
NPFC-Y-R14-2G14-MFF	Laiton, nickelé	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	16580758
NPFC-Y-R38-2G38-MFF	Laiton, nickelé	Filetage extérieur BSPT (R)	3/8	Filetage intérieur BSPP (G)	3/8	16580765
NPFC-Y-R12-2G12-MFF	Laiton, nickelé	Filetage extérieur BSPT (R)	1/2	Filetage intérieur BSPP (G)	1/2	16580772
NPFC-Y-3G14-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4			16580710
NPFC-Y-3G38-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	3/8			16580727
NPFC-Y-3G12-F	Laiton, nickelé	Filetage intérieur BSPP (G)	1/2			16580734

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.