



FESTO Vérin oscillant DSM

Caractéristiques

Série: DSM

Fonction: Double effet

Matériau du boîtier: Alliage d'aluminium, anodisé

Température de fonctionnement: 0 / 60 °C

Constructeur ID	Amortissement	Dimension	Raccord mm	Pression de service bar	Article
DSM-6-180-P-FW	Mécanique	6	M 3	3.5 / 8	16398245
DSM-6-180-P-FF-FW	Mécanique	6	M 3	3.5 / 8	16398276
DSM-6-90-P-A-FW	Mécanique	6	M 3	3.5 / 8	16398252
DSM-6-90-P	Mécanique	6	M 3	3.5 / 8	16391446
DSM-6-180-P-A	Mécanique	6	M 3	3.5 / 8	16391523
DSM-6-180-P-A-FF-FW	Mécanique	6	M 3	3.5 / 8	16398283
DSM-6-90-P-FW	Mécanique	6	M 3	3.5 / 8	16398238
DSM-6-180-P-A-FF	Mécanique	6	M 3	3.5 / 8	16393581
DSM-6-180-P	Mécanique	6	M 3	3.5 / 8	16391453
DSM-6-180-P-A-FW	Mécanique	6	M 3	3.5 / 8	16398269
DSM-6-90-P-A	Mécanique	6	M 3	3.5 / 8	16391516
DSM-6-180-P-FF	Mécanique	6	M 3	3.5 / 8	16393550
DSM-T-6-180-P	Mécanique	6	M 3	4 / 8	16540738
DSM-T-6-180-P-FW	Mécanique	6	M 3	4 / 8	16540721
DSM-T-6-90-P	Mécanique	6	M 3	4 / 8	16540699
DSM-T-6-90-P-FW	Mécanique	6	M 3	4 / 8	16540714
DSM-8-180-P-A	Mécanique	8	M 3	3.5 / 8	16391547
DSM-T-8-90-P-FW	Mécanique	8	M 3	4 / 8	16540668
DSM-8-90-P-FW	Mécanique	8	M 3	3.5 / 8	16398290
DSM-T-8-180-P-FW	Mécanique	8	M 3	4 / 8	16540682
DSM-T-8-90-P	Mécanique	8	M 3	4 / 8	16540651
DSM-T-8-180-P	Mécanique	8	M 3	4 / 8	16540675
DSM-8-180-P-A-FW	Mécanique	8	M 3	3.5 / 8	16398322
DSM-8-180-P-A-FF-FW	Mécanique	8	M 3	3.5 / 8	16398346
DSM-8-180-P-FF-FW	Mécanique	8	M 3	3.5 / 8	16398339
DSM-8-90-P-A	Mécanique	8	M 3	3.5 / 8	16391530
DSM-8-180-P	Mécanique	8	M 3	3.5 / 8	16391477
DSM-8-90-P-A-FW	Mécanique	8	M 3	3.5 / 8	16398315
DSM-8-90-P	Mécanique	8	M 3	3.5 / 8	16391460
DSM-8-180-P-A-FF	Mécanique	8	M 3	3.5 / 8	16393598
DSM-8-180-P-FW	Mécanique	8	M 3	3.5 / 8	16398308
DSM-8-180-P-FF	Mécanique	8	M 3	3.5 / 8	16393567
DSM-10-240-P-A-FF-FW	Mécanique	10	M 3	2.5 / 8	16398423
DSM-10-240-P-A	Mécanique	10	M 3	2.5 / 8	16391578
DSM-10-240-P-A-FW	Mécanique	10	M 3	2.5 / 8	16398409
DSM-10-90-P-A	Mécanique	10	M 3	2.5 / 8	16391554
DSM-10-180-P-FW	Mécanique	10	M 3	2.5 / 8	16398360
DSM-10-90-P-A-FW	Mécanique	10	M 3	2.5 / 8	16398384
DSM-10-240-P-A-FF	Mécanique	10	M 3	2.5 / 8	16393606
DSM-10-240-P-FF	Mécanique	10	M 3	2.5 / 8	16393574
DSM-10-240-P	Mécanique	10	M 3	2.5 / 8	16391509
DSM-10-240-P-FW	Mécanique	10	M 3	2.5 / 8	16398377
DSM-10-180-P-A-FW	Mécanique	10	M 3	2.5 / 8	16398391

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Dimension	Raccord mm	Pression de service bar	Article
DSM-10-180-P	Mécanique	10	M 3	2.5 / 8	16391491
DSM-10-240-P-FF-FW	Mécanique	10	M 3	2.5 / 8	16398416
DSM-10-180-P-A	Mécanique	10	M 3	2.5 / 8	16391561
DSM-10-90-P	Mécanique	10	M 3	2.5 / 8	16391484
DSM-10-90-P-FW	Mécanique	10	M 3	2.5 / 8	16398353
DSM-T-10-90-P	Mécanique	10	M 3	3.5 / 8	16539697
DSM-T-10-180-P-FW	Mécanique	10	M 3	3.5 / 8	16539813
DSM-T-10-180-P	Mécanique	10	M 3	3.5 / 8	16539820
DSM-T-10-90-P-FW	Mécanique	10	M 3	3.5 / 8	16539712
DSM-T-10-240-P-FW	Mécanique	10	M 3	3.5 / 8	16539844
DSM-T-10-240-P	Mécanique	10	M 3	3.5 / 8	16539837

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.