



FESTO Vérin oscillant DSRL

Caractéristiques

Série: DSRL

Fonction: Double effet

Température de fonctionnement: 0 / 60 °C

Constructeur ID	Amortissement	Dimension	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSRL-10-180-P-FW	Mécanique	10	M 3		2.5 / 8	16343283
DSRL-12-180-P-FW	Mécanique	12	M 5		2.8 / 8	16341737
DSRL-16-180-P-FW	Mécanique	16	M 5		2.8 / 8	16341744
DSRL-25-180-P-FW	Mécanique	25	M 5		1.5 / 8	16341751
DSRL-32-180-P-FW	Mécanique	32		G1/8	1.5 / 8	16341768
DSRL-40-180-P-FW	Mécanique	40		G1/4	1.5 / 8	16341775

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.