



Robinet à soupape Type: 358 Acier inoxydable Taraudé (BSPP) PN400

Caractéristiques

Type: 358
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord: Taraudé (BSPP)
Type de joint d'axe: Etoupe
Matériau du clapet: 1.4122
Matériau de l'axe: 1.4104
Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite

Caractéristiques [2]

Matériau de l'actionneur: Plastique
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 300 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C: 400 bar

D ["]	d mm	H max. mm	L mm	M mm	S1 mm	S2 mm	Weight [kg]
R3/8	6	130	80	90	30	9	0,87
R1/2	8	130	80	90	30	9	0,82
R 3/4	10	135	80	90	36	9	1,02
R 3/4	15	160	130	150	46	9	2
R1	20	160	130	150	46	9	1,82
R1 1/4	25	170	160	150	60	10	3,88
R1 1/4	32	170	160	150	60	10	3,46

Pressure rating		PN400	
Max. operating press.		200	[bar]
Min. temperature		-10	[°C]
Max. temperature		300	[°C]

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Diamètre nominal en DN	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Joint	Article
1.4021	1/4" [8]	6	PN400	Norme du fabricant	80	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	Acier inoxydable	17008819
1.4021	3/8" [10]	6	PN400	Norme du fabricant	80	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	Acier inoxydable	17008787
1.4021	1/2" [15]	8	PN400	Norme du fabricant	80	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	Acier inoxydable	17008794
1.4021	3/4" [20]	10	PN400	Norme du fabricant	80	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	Acier inoxydable	17008770
1.4021	3/4" [20]	15	PN400	Norme du fabricant	80	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	Acier inoxydable	17008763

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Diamètre nominal en DN	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Joint	Article
					mm					
1.4021	1" (25)	20	PN400	Norme du fabricant	130	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	Acier inoxydable	17008802

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.