



ARI Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier pneumatique bride EN (DIN) PN40

Caractéristiques

Fonction: Vanne deux voies
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0619+N
Raccordement au process: Bride
Norme de raccordement: EN 1092-1
Face de joints: Face surélevée
Norme de face à face: EN 558, Série 1
Type de soupape: Soupape conique
Manœuvre: Pression au-dessous de la soupape
Typique de l'actionneur: Membrane pneumatique
Fonctionnement positionneur: Fermeture à ressort
Indicateur de position: Oui
Commande de secours manuelle: Non
Type de joint d`axe: Soufflet
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: 1.4571
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: Graphite
Matiériau du clapet: 1.4021+QT
Matière du siège: 1.4551
Matière de l'axe: 1.4571
Matière du soufflet: 1.4571
Matière du chapeau: 1.0619+N
Matière du joint de chapeau: Graphite
Revêtement du surface: Couche min. 30 µm

Application

- Eau.
- Liquide de refroidissement.
- Liquides et gaz neutres.
- En cas d'utilisation d'un soufflet de tige standard en acier inoxydable, convient également pour l'huile thermique ou les gaz volatils.

Informations techniques

- Soufflet de rinçage pour les milieux de cristallisation.
- Commande pneumatique simple d'utilisation.

Options

- Accessoires pour une adaptation à l'automatisation des processus.

Dimension du raccordement process	Classe de pression	Valeur de Kv	Pression de fermeture	Modèle de l'actionneur	Diaphragm area	Pression pilote	Contacts fin de course	Matière de l'actionneur	Température du fluide	Article
		m³/h	bar		cm²				°C	
DN15	PN40	4.4	40	FA160	160	4 - 6 bar	Non	Acier	-40 / 250	16974331
DN20	PN40	6	40	FA160	160	4 - 6 bar	Non	Acier	-40 / 250	16974324
DN25	PN40	10	26.7	FA160	160	4 - 6 bar	Non	Acier	-40 / 250	16974317
DN32	PN40	13.3	18	FA160	160	4 - 6 bar	Non	Acier	-40 / 250	16974300
DN32	PN40	13.3	40	FA250	250	4,5 - 6 bar	Non	Acier	-40 / 250	16974292
DN40	PN40	25.5	20.5	FA250	250	4,5 - 6 bar	Non	Acier	-40 / 250	16974285
DN40	PN40	25.5	40	FA400	400	4,5 - 6 bar	Non	Acier	-40 / 250	16974247
DN50	PN40	38.5	11.1	FA250	250	4,5 - 6 bar	Non	Acier	-40 / 250	16974278
DN50	PN40	38.5	31	FA400	400	4,5 - 6 bar	Non	Acier	-40 / 250	16974230
DN65	PN40	64	1.6	FA250	250	4,5 - 6 bar	Non	Acier	-40 / 250	16974261
DN65	PN40	64	14.8	FA400	400	4,5 - 6 bar	Non	Acier	-40 / 250	16974223
DN80	PN40	90	6.5	FA400	400	4,5 - 6 bar	Non	Acier	-40 / 250	16974216
DN100	PN40	135	1.4	FA400	400	4,5 - 6 bar	Non	Acier	-40 / 250	16974254
DN100	PN40	135	17.4	FA800	800	5 - 6 bar	Non	Acier	-40 / 250	16974209
DN125	PN40	215	8.9	FA800	800	5 - 6 bar	Non	Acier	-40 / 250	16974191
DN150	PN40	325	4.3	FA800	800	5 - 6 bar	Non	Acier	-40 / 250	16974184

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR5845543557249222_FR_21.05.2024