



WIKA Capteur de température fig. 30070 Pt100 série TR10-C & TW45-G aluminium tête de connexion BSZ

Caractéristiques

Série: TR10-C + TW45-G
Type: 30070
Tête de raccordement: Type BSZ
Classe de précision: Classe A IEC 60751
Transmetteurs intégrés: Non
Avec affichage: Non
Avec doigt de gant: Oui
Diamètre du capteur: 6 mm
Diamètre doigt de gant: 9 mm
Matériau du raccord côté process: Acier inoxydable 316Ti
Matériau de tête de connexion: Aluminium
Matériau du capteur: Acier inoxydable 316L

Caractéristiques [2]

Matériau du doigt de gant: Acier inoxydable 316Ti
Raccordement électrique: Entrée de câble M20 x 1.5
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Antidéflagrant: Non
Pression de service maximum: 25 bar
Température ambiante: -40 / 80 °C

Élément de mesure	Insert de mesure	Plage de mesure °C	Raccordement côté process	Dimension du raccordement process	Avec pièce d'extension	Longueur du tube de plonge mm	Article
Pt100 3 fils	Oui	-30 / 300	Fileté	1/2" BSPP[G]	Non	50	17696481
Pt100 3 fils	Oui	-30 / 300	Fileté	1/2" BSPP[G]	Non	75	17423618
Pt100 3 fils	Oui	-30 / 300	Fileté	1/2" BSPP[G]	Non	100	17423663
Pt100 3 fils	Oui	-30 / 300	Fileté	1/2" BSPP[G]	Non	150	17696513
Pt100 3 fils	Oui	-30 / 300	Fileté	1/2" BSPP[G]	Non	200	17696506
Pt100 3 fils	Oui	-30 / 300	Fileté	1/2" BSPP[G]	Non	250	17696498

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.