ECON® Vanne à soufflet Type: 431 Fonte Bride PN16

Vannes à soufflet ECON® en fonte grise, bordure en acier inoxydable, double soufflet, modèle droit, bride, fileté de tige à l'extérieur et volant non surélevé.

Application

Industrie générale, centrales électriques, nettoyage des gaz de combustion, les systèmes de vapeur, installations d'ammoniac, systèmes de chauffage, systèmes de vide.

Caractéristiques

Type: 431
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier: Fonte
Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard
Raccord: Bride
Face de joints: Face surélevée
Type de joint d`axe: Soufflet
Matériau du clapet: 1.4021+QT
Matière de l'axe: 1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite
Matière du soufflet: 1.4571
Matière du chapeau: EN-JS1049

Caractéristiques (2)

Matière du joint de chapeau: Acier inoxydable/ graphite
Matière de l'actionneur: Acier
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 300 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C: 16 bar
Avec indicateur de position: Oui



Tableau de taille:

DN	A	H	L	M	Poids
	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	95	181	90	125	3.2
DN20	105	178	95	125	3.7
DN25	115	192	100	125	4.9
DN32	140	188	105	125	6.5
DN40	150	205	115	150	8.8
DN50	165	211	125	150	9.7
DN65	185	242	145	175	13.8
DN80	200	251	155	200	18
DN100	220	307	175	250	31
DN125	250	337	200	300	44
DN150	285	366	225	400	69

Pressure temperature range							
Pressure rating	-10/120	150	200	250	300	350	[°C]
PN16	16	14.4	12.8	11.2	9.6	0	[bar]

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR6513228841235826_FR_22.05.2024

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Joint	Valeur de Kv m³/h	Article
EN-JL1040	DN15	PN16	EN 558, Série 8	90	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Acier inoxydable	7.2	17559230
EN-JL1040	DN20	PN16	EN 558, Série 8	95	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Acier inoxydable	9.2	17559254
EN-JL1040	DN25	PN16	EN 558, Série 8	100	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Acier inoxydable	16	17559261
EN-JL1040	DN32	PN16	EN 558, Série 8	105	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Acier inoxydable	22	17559278
EN-JL1040	DN40	PN16	EN 558, Série 8	115	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Acier inoxydable	37	17559285
EN-JL1040	DN50	PN16	EN 558, Série 8	125	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Acier inoxydable	51	17559292
EN-JL1040	DN65	PN16	EN 558, Série 8	145	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Acier inoxydable	98.5	17559300
EN-JL1040	DN80	PN16	EN 558, Série 8	155	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Acier inoxydable	143	17559317
EN-JL1040	DN100	PN16	EN 558, Série 8	175	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Acier inoxydable	226	17559216
EN-JL1040	DN125	PN16	EN 558, Série 8	200	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Acier inoxydable	291	17559223
EN-JL1040	DN150	PN16	EN 558, Série 8	225	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Acier inoxydable	455	17559247

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR6513228841235826_FR_22.05.2024