

SPIRAX SARCO Purgeur de vapeur thermostatique Type 985 série BPT13 laiton laiton raccord à viser fileté



Caractéristiques

Série: BPT13USX

Type: 985

Forme de construction: Droit


Raccord: Taraudé et fileté (BSPP)

Classe de pression: PN16

Matériau du boîtier: Laiton

Catégorie de qualité: CW617N (CuZn40Pb2)

Matière de l'insert: Acier inoxydable



DN ["]	H [mm]	L mm	Weight [kg]
1/2	52	105	0,55
3/4	57	115	0,6

Pressure max.	Temperature max.
13bar	214°C

Largeur nominale	Pression différentielle max. bar	Sous-refroidissement °C	Longueur totale mm	Article
1/2" [15]	13	12	105	17587394
3/4" [20]	13	12	115	17587402

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.