



## SHELL Huile pour moteurs diesel Rimula R4

### Huile pour moteurs de parc de véhicules mixte

Shell Rimula R4 X 15W-40 est une huile haute performance pour moteurs diesel et à essence avec ou sans suralimentation. Les huiles de base de haute qualité combinées aux additifs équilibrés confèrent un niveau de performance élevée même pour des moteurs fortement sollicités.

#### Caractéristiques:

- excellente stabilité à l'oxydation et à haute température
- pouvoir dispersant prononcé
- bonne propreté des pistons et segments
- bonne protection antiusure et anticorrosion
- puissance optimale du moteur

#### Caractéristiques

**Série:** Rimula

**Type:** R4 X 15W-40

#### Application

##### Domaines d'utilisation

- - moteurs à 4 temps diesel et à essence américains, européens et japonais- moteurs diesel (Euro V inclus) avec ou sans suralimentation de véhicules utilitaires, machines de chantier et agricoles- rationalisation pour parc de machines avec moteurs diesel et à essence américains, européens et japonais

#### Approbation

##### Normes:

- -ACEA-API-Global-JASO

##### Homologations:

- - Mack Truck- MAN- Mercedes-Benz- Volvo- Cummins- MTU- RVI- Deutz- DDC- Caterpillar- ZF

##### Répond aux exigences:

- -Iveco

Emballage	Contenu l	Viscosité mm <sup>2</sup> /s	Pour point	Point d'inflammation °C	Article
Fût	55	14.7	-36	230	14633649
Fût	209	14.7	-36	230	14633687
Jerrican	20	14.7	-36	230	14633889

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.