



QUAKER HOUGHTON Huile hydraulique difficilement inflammable Houghto-Safe

Fluide hydraulique difficilement inflammable à base d'eau et de glycol

Houghton Houghto-Safe 620 E est un fluide synthétique hautes performances, difficilement inflammable à base d'eau, de type HFC. Il réduit les risques d'incendie lorsque les équipements hydrauliques fonctionnent à proximité de fours et de creusets ou dans les mines. La teneur en eau est d'environ 40% de masse.

Caractéristiques

- difficilement inflammable
- excellentes propriétés haute pression et antiusure
- bonne protection contre la corrosion
- bonne stabilité au cisaillement
- non compatible avec l'huile minérale

Normes

ISO 6743-4 Typ HFC
ISO 20763 Vickers V104

Spécifications

7. Luxemburger Bericht

Caractéristiques

Série: Houghto-Safe

Type: 620 E

Application

Domaines d'utilisation

- -installations hydrauliques-industrie de l'acier-
production d'aluminium-mines

Approbation

Normes

- ISO 6743-4 type HFC ISO 20763 Vickers

Spécifications

- 7e rapport de Luxembourg

Emballage	Contenu l	Viscosité mm ² /s	Pour point	Article
Fût	209	39	-45	15074368
Jerrican	20	39	-45	15218889

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.