



GLATTOL Produit de protection antigel

Liquides de protection anticorrosion et antigel

Liquides antigel avec agents de protection contre la corrosion. Leurs domaines d'utilisation principal est la protection contre le gel et la corrosion des systèmes de refroidissement à eau des moteurs à explosion et des installations caloporteurs. Afin de maintenir les propriétés anticorrosion à un niveau optimal, il convient de laisser le produit de protection Glattol durant toute l'année dans le système.

Indication d'utilisation

Les produits de protection Glattol sont compatibles avec la plupart des liquides de refroidissement à base d'éthylène-glycol, pour garantir leur qualité optimale, ils ne devraient toutefois pas être mélangés à d'autres produits antigel.

Caractéristiques

Série: 9244 Concentrated

Application

Domaines d'utilisation

- Systèmes de refroidissement à eau des moteurs à explosion Voitures, camions et machines de chantier

Approbation

Répond aux exigences

- [varie selon le produit] Case New
HollandDeutzFordLiebherrMANMercedes
BenzMTUVolvoVW, Audi, Seat, SkodaASTM D3306,
D4656, D4985, D6210BS 6580SAE J1034

| Contenu | Article |
|---------|----------|
| 1 | 15233882 |
| 4 | 15233729 |
| 20 | 14139370 |
| 20 | 15233837 |
| 50 | 14139255 |
| 200 | 14139217 |
| 210 | 17732444 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.