



BECHEM Huile lubrifiante pour l'industrie agroalimentaire Berusynth

Huiles synthétiques haute performance pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique

Les lubrifiants Bechem Berusynth H1 sont des huiles haute performance, inodores et insipides, formulées pour répondre aux sévères exigences de sécurité actuelles de l'industrie alimentaire, fourragère et pharmaceutique ainsi que celles des fabricants de machines, des normes DIN et ISO. Les formulations spéciales garantissent une protection contre l'usure et une capacité de charge élevées tout en protégeant efficacement contre la corrosion.

Tout contact inutile avec les denrées alimentaires - comme par exemple lors d'une surlubrification - doit cependant être évité, ceci en conformité avec la législation (Loi sur les denrées alimentaires, LDAI).

Caractéristiques

- inodore et insipide
- protection élevée contre l'usure
- protection efficace contre la corrosion

Caractéristiques

Série: Berusynth

Type: CB 180 H1

Application

Domaines d'utilisation

- -lubrification de machines de fabrication, de transfert, de remplissage et d'emballage-systèmes hydrauliques-réducteurs industriels et systèmes de recirculation-soufflantes, compresseurs d'air, unités de maintenance pneumatiques-chaînes de transport et d'entraînement-systèmes de lubrification centralisée

Approbation

Normes

- NSF H1DIN 51502 HLP HCDIN 51502 HVLP HCDIN 51502 CLP HC, VDL HC

Homologations

- NSF Halal certifiée Casher certifiée

Emballage	Contenu l	Viscosité mm²/s	Pour point	Point d'inflammation °C	Article
Fût	200	460	-40	260	14069990
Fût	200	180	-45	50	15138316
Fût	200	680	-35	260	14070000
Fût	200	100	-50	250	14069022
Fût	200	320	-40	255	14187874
Fût	200	46	-60	240	14068384
Fût	200	150	-50	250	14093386
Fût	200	68	-55	240	14068663
Fût	200	32	-65	220	14187641
Fût	200	220	-45	250	14069875
Bundle, 12 pièces	0.4	1	-35	265	15132178
Bundle, 12 pièces	0.4	180	-45	50	15173519
IBC	1	220	-45	250	14093425

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Emballage	Contenu	Viscosité	Pour point	Point d'inflammation	Article
	l	mm²/s		°C	
Jerrican	20	150	-50	250	14069039
Jerrican	20	100	-50	250	14068702
Jerrican	20	320	-40	255	14187672
Jerrican	20	32	-65	220	14187689
Jerrican	20	15	-65	170	14068339
Jerrican	20	46	-60	240	14068391
Jerrican	20	460	-40	260	14069976
Jerrican	20	68	-55	240	14068694
Jerrican	20	220	-45	250	14069907
Jerrican	20	680	-35	260	14070062
Jerrican	20	1	-35	265	14188024

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.