



FENNER Moteur triphasé hygiénique 1 500 tr/min (4P) - Forme de construction B3

Caractéristiques

Série: FMH
Type: B3T
Vitesse: 1500 rpm
Montage: B3T
Nombre de pôles: 4
Fréquence de mesure: 50 Hz
Matériau: Acier inoxydable

Classe énergétique	Performance de/à kW	Tension de dimensionnement V	Taille de la cadre selon la IEC	Article
IE2	0.12	230/400	63	16141214
IE2	0.18	230/400	63	16141276
IE2	0.25	230/400	71	16141353
IE2	0.37	230/400	71	16141485
IE2	0.55	230/400	80	16141601
IE3	0.75	230/400	80	16141719
IE3	1.1	230/400	90S	16141997
IE3	1.5	230/400	90L	16141841
IE3	2.2	230/400	100L	16140569
IE3	3	230/400	100L	16140691
IE3	4	400/690	112M	16140918
IE3	5.5	400/690	132S	16141113
IE3	7.5	400/690	132M	16140963

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.