



## FENNER Moteur triphasé hygiénique 1 500 tr/min (4P) - Forme de construction B14

### Caractéristiques

**Série:** FMH  
**Type:** B14T  
**Vitesse:** 1500 rpm  
**Montage:** B14T  
**Nombre de pôles:** 4  
**Fréquence de mesure:** 50 Hz  
**Matériau:** Acier inoxydable

| Classe énergétique | Performance de/à<br>kW | Tension de dimensionnement<br>V | Taille de la cadre selon la IEC | Article  |
|--------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| IE2                | 0.12                   | 230/400                         | 63                              | 16141238 |
| IE2                | 0.12                   | 230/400                         | 63                              | 16141221 |
| IE2                | 0.18                   | 230/400                         | 63                              | 16141290 |
| IE2                | 0.18                   | 230/400                         | 63                              | 16141283 |
| IE2                | 0.25                   | 230/400                         | 71                              | 16141377 |
| IE2                | 0.25                   | 230/400                         | 71                              | 16141360 |
| IE2                | 0.37                   | 230/400                         | 71                              | 16141500 |
| IE2                | 0.37                   | 230/400                         | 71                              | 16141492 |
| IE2                | 0.55                   | 230/400                         | 80                              | 16141625 |
| IE2                | 0.55                   | 230/400                         | 80                              | 16141618 |
| IE3                | 0.75                   | 230/400                         | 80                              | 16141733 |
| IE3                | 0.75                   | 230/400                         | 80                              | 16141726 |
| IE3                | 1.1                    | 230/400                         | 90S                             | 16142015 |
| IE3                | 1.1                    | 230/400                         | 90S                             | 16142008 |
| IE3                | 1.5                    | 230/400                         | 90L                             | 16141865 |
| IE3                | 1.5                    | 230/400                         | 90L                             | 16141858 |
| IE3                | 2.2                    | 230/400                         | 100L                            | 16140583 |
| IE3                | 2.2                    | 230/400                         | 100L                            | 16140576 |
| IE3                | 3                      | 230/400                         | 100L                            | 16140716 |
| IE3                | 3                      | 230/400                         | 100L                            | 16140709 |
| IE3                | 4                      | 400/690                         | 112M                            | 16140925 |
| IE3                | 5.5                    | 400/690                         | 132S                            | 16141120 |
| IE3                | 7.5                    | 400/690                         | 132M                            | 16140970 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.