



FENNER Moteur triphasé hygiénique 1 500 tr/min (4P) - Forme de construction B34

Caractéristiques

Série: FMH

Type: B34T

Vitesse: 1500 rpm

Montage: B34BT

Nombre de pôles: 4

Fréquence de mesure: 50 Hz

Matériau: Acier inoxydable

Classe énergétique	Performance de/à kW	Tension de dimensionnement V	Taille de la cadre selon la IEC	Article
IE2	0.25	230/400	71	16141384
IE3	0.75	230/400	80	16141740
IE3	1.1	230/400	90S	16142022
IE3	1.5	230/400	90L	16141872
IE3	2.2	230/400	100L	16140590
IE3	2.2	230/400	100L	16140608
IE3	3	230/400	100L	16140723
IE3	3	230/400	100L	16140730
IE3	4	400/690	112M	16140932
IE3	7.5	400/690	132M	16140987

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.