



FENNER Moteur triphasé hygiénique 1 000 tr/min (6P) - Forme de construction B5

Caractéristiques

Série: FMH

Type: B5T

Vitesse: 1000 rpm

Montage: B5T

Nombre de pôles: 6

Fréquence de mesure: 50 Hz

Matériau: Acier inoxydable

Classe énergétique	Performance de/à kW	Tension de dimensionnement V	Taille de la cadre selon la IEC	Article
IE2	0.18	230/400	71	16141423
IE2	0.25	230/400	71	16141555
IE2	0.37	230/400	80	16141656
IE2	0.55	230/400	80	16141788
IE3	0.75	230/400	90S	16142084
IE3	1.1	230/400	90L	16141942
IE3	1.5	230/400	100L	16140677
IE3	2.2	230/400	100L	16140792

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.