



FENNER Moteur triphasé hygiénique 1 000 tr/min (6P) - Forme de construction B14

Caractéristiques

Série: FMH
Type: B14BT
Vitesse: 1000 rpm
Montage: B14T
Nombre de pôles: 6
Fréquence de mesure: 50 Hz
Matériau: Acier inoxydable

Classe énergétique	Performance de/à kW	Tension de dimensionnement V	Taille de la cadre selon la IEC	Article
IE2	0.18	230/400	71	16141416
IE2	0.25	230/400	71	16141531
IE2	0.37	230/400	80	16141649
IE2	0.55	230/400	80	16141771
IE3	0.75	230/400	90S	16142077
IE3	0.75	230/400	90S	16142060
IE3	1.1	230/400	90L	16141911
IE3	1.5	230/400	100L	16140653
IE3	1.5	230/400	100L	16140646
IE3	2.2	230/400	100L	16140785
IE3	2.2	230/400	100L	16140778

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.