ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743 PP/PP Levier Série: entre-brides

Caractéristiques

Série: 57
Type: 3743
Norme: EN (DIN)
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PP
Raccord: Type entre-brides
Norme de face à face: Norme du fabricant
Type de commande: Levier
Manchette: Non-changeable

Matière du papillon: PP
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: FPM (FKM)
Matière de l'actionneur: Plastique

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques



Tableau de taille:

DN	H	L	M	Poids
	mm	mm	mm	kg
DN40	156	39	220	1.1
DN50	166	42	220	1.2
DN65	176	46	220	1.4
DN80	191	46	250	1.6
DN100	206	56	250	2
DN125	237	66	320	4
DN150	252	71	320	4.6
DN200	283	87	400	7.4

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale	Matière de la manchette	Matière de l'axe	Nuance du l'axe	Température minimum de service	Température maximum de service	Article
			mm				°C	°C	
DN40	PN10	PN10	39	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	80	16047741
DN50	PN10	PN10	42	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	80	17426826
DN50	PN10	PN10	42	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	80	16077490
DN65	PN10	PN10	46	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	80	16047587
DN65	PN10	PN10	46	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	80	16077591
DN80	PN10	PN10	46	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	80	16068881
DN80	PN10	PN10	46	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	80	16077320
DN100	PN10	PN10	56	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	80	16043059
DN100	PN10	PN10	56	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	80	16077685
DN125	PN10	PN10	66	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	80	16046793
DN125	PN10	PN10	66	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	80	16077229
DN150	PN10	PN10	71	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	80	16068867

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR7882830136725662_FR_17.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale	Matière de la manchette	Matière de l'axe	Nuance du l'axe	Température minimum de service	Température maximum de service	Article
			mm				°C	°C	
DN200	PN10	PN10	87	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	-20	80	16046630
DN200	PN10	PN10	87	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	80	16077560

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR7882830136725662_FR_17.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company