

FORMAT Scie cloche type 2722



HM

Modèle :
avec affûtage spécial, axial et radial, assurant des résultats de coupe optimaux. Les scies trépan à mise de carbure sont réaffûtables plusieurs fois. Pas de rupture sous les charges élevées. Le foret centreur conique garantit un pointage sans dérive (il n'est plus nécessaire d'effectuer un amorçage au pointeau), il est fixé au moyen d'une vis de serrage.
Composition de la fourniture : scie trépan avec foret.

Applications :
s'utilise sur les perceuses à main et les perceuses à colonne.
Remarque : utiliser l'avance manuelle pour les perceuses à colonne.
Avec ressort d'éjection. Celui-ci éjecte la pièce découpée et protège les dents en carbure lors du pointage. Pour les matériaux d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm maximum. [Dans le cas de matériaux d'une épaisseur supérieure à 6 mm, il est nécessaire de retirer la scie et de vider les copeaux plusieurs fois]. A partir de 37 mm avec arbre de montage spécialement trempé pour amortir les forces de torsion. Nous recommandons l'emploi des cônes morsés CM 2/CM 3 à partir de 37 mm. La construction stable et la géométrie des dents avancée permettent d'obtenir un rapport de coupe nettement meilleur avec une grande puissance de coupe et une longue durée de vie. Pour les plats mais également utilisable sur les tubes et les surfaces bombées.
Hauteur de la cloche : 22 mm
Ø de 18 à 36 mm ^= queue de 10 mm,
Ø de 37 à 100 mm ^= queue de 13 mm.

Diamètre mm	Profondeur de coupe mm	Matériau	Article
18	22	Métal dur	17160443
19	22	Métal dur	17160450
20	22	Métal dur	17160467
21	22	Métal dur	17160474
22	22	Métal dur	17160481
23	22	Métal dur	17160498
24	22	Métal dur	17160506
25	22	Métal dur	17160513
26	22	Métal dur	17160520
27	22	Métal dur	17160537
28	22	Métal dur	17160544
29	22	Métal dur	17160551
30	22	Métal dur	17160568
31	22	Métal dur	17160575
32	22	Métal dur	17160582
33	22	Métal dur	17160599
34	22	Métal dur	17160607
35	22	Métal dur	17160614
36	22	Métal dur	17160621
37	22	Métal dur	17160638
38	22	Métal dur	17160645
39	22	Métal dur	17160652
40	22	Métal dur	17160669
41	22	Métal dur	17160676
42	22	Métal dur	17160683
43	22	Métal dur	17160690
44	22	Métal dur	17160708

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre mm	Profondeur de coupe mm	Matériau	Article
45	22	Métal dur	17160715
46	22	Métal dur	17160722
47	22	Métal dur	17160739
48	22	Métal dur	17160746
49	22	Métal dur	17160753
50	22	Métal dur	17160760
51	22	Métal dur	17160777
52	22	Métal dur	17160784
53	22	Métal dur	17160791
54	22	Métal dur	17160809
55	22	Métal dur	17160816
56	22	Métal dur	17160823
57	22	Métal dur	17160830
58	22	Métal dur	17160847
59	22	Métal dur	17160854
60	22	Métal dur	17160861
61	22	Métal dur	17160878
62	22	Métal dur	17160885
63	22	Métal dur	17160892
64	22	Métal dur	17160900
65	22	Métal dur	17160917
66	22	Métal dur	17160924
67	22	Métal dur	17160931
68	22	Métal dur	17160948
69	22	Métal dur	17160955
70	22	Métal dur	17160962
71	22	Métal dur	17160979
72	22	Métal dur	17160986
73	22	Métal dur	17160993
74	22	Métal dur	17161004
75	22	Métal dur	17161011
76	22	Métal dur	17161028
77	22	Métal dur	17161035
78	22	Métal dur	17161042
79	22	Métal dur	17161059
80	22	Métal dur	17161066
81	22	Métal dur	17161073
82	22	Métal dur	17161080
83	22	Métal dur	17161097
84	22	Métal dur	17161105
85	22	Métal dur	17161112
86	22	Métal dur	17161129
87	22	Métal dur	17161136
88	22	Métal dur	17161143
89	22	Métal dur	17161150
90	22	Métal dur	17161167
91	22	Métal dur	17161174
92	22	Métal dur	17161181
93	22	Métal dur	17161198
94	22	Métal dur	17161206
95	22	Métal dur	17161213
96	22	Métal dur	17161220
97	22	Métal dur	17161237

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre mm	Profondeur de coupe mm	Matériau	Article
98	22	Métal dur	17161244
99	22	Métal dur	17161251
100	22	Métal dur	17160436

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.