

FORMAT Foret aléreur HSS 75° avec tige cylindrique type 1462



Fraise conique à chanfreiner et ébavurer de 75° à queue cyl., acier rapide, surface sans revêtement

Modèle :
acier rapide, conforme à la norme d'usine, forme C. Angle de fraisure 75°. Détalonnage axial et radial. A goujures droites en forme d'U et logements des copeaux rectifiés dans la masse. Angles de coupe et de dépouille pour les matériaux les plus courants.

Applications :
pour effectuer en une seule opération tous travaux universels de chanfreinage, de noyage et d'ébavurage, sans vibrations et sans bavures, pour les vis à tête conique conformes aux normes DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 et DIN 7991. Il convient de noter la grande plage de chanfreinage ! Les excellentes valeurs de coupe et l'évacuation des copeaux sans problème résultent de la dépouille conique et de l'angle de coupe. La fraise donne les meilleurs résultats à grande avance et vitesse de coupe réduite. Remarque : alimentation en agent réfrigérant absolument nécessaire.

Caractéristiques
direction de découpage: A droite
Type: Fraise conique à chanfreiner
Angle de pointe: 75 °

Diamètre	Longueur totale	Système d'enregistrement	Matériau	Article
mm	mm			
6.3	45	Cylindrique	HSS	17151649
8.3	50	Cylindrique	HSS	17151656
10.4	51	Cylindrique	HSS	17151579
12.4	55	Cylindrique	HSS	17151586
16.5	61	Cylindrique	HSS	17151593
20.5	65	Cylindrique	HSS	17151601
25	69	Cylindrique	HSS	17151618
				17151632
				17151625

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.