



ANSELL Gant HyFlex® 11-627



- Ansell Hyflex 11-627 Représente l'équilibre parfait entre confort et prise en main sûre, avec une résistance remarquable aux coupures. Le structure de fil innovante de la doublure intérieure comprend une proportion optimale de Dyneema. Haute résistance aux coupures, pour une utilisation sûre dans les applications de contrôle, de transport et de montage nécessitant un contact avec des objets tranchants. La part de Lycra de la doublure intérieure et le revêtement en polyuréthane offrent une excellente flexibilité et une coupe optimale.

Domaines d'application Fabrication du verre

- Aéronautique
- Assemblage d'électroménager
- Injection ou moulage de plastique
- Assemblage de pièces et de composants métalliques
- Manipulation d'objets tranchants, pré-assemblage, découpe de petites pièces sèches ou légèrement huileuses et tâches d'entretien
- Travaux de finition

Risques mécaniques : EN388:2003 4342; EN388:2016 4342B

Caractéristiques

Série: HyFlex®

Type: 11-627

Type: Protection contre les coupures

Calibre: 15

Couleur: Gris

Couleur du revêtement: Gris

Matériau de revêtement: Paume en polyuréthane

Support: Elastan/Dyneema®/Nylon

Couleur support: Gris

Modèle de manchette: Poignet tricoté

Matériau: Dyneema®

Beschreibung	Article
Gant HyFlex® 11-627 taille 7	11169785
Gant HyFlex® 11-627 taille 8	11169792

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.