

GEDORE Clé à fourche avec cliquet réversible type 5722



Modèle :
en acier au vanadium GEDORE 31CrV3. Chromée mat, manche creux, maniable et robuste. Insert et cran de blocage traités au phosphate de manganèse. Le nombre réduit de dents rend le cliquet extrêmement robuste, la géométrie spéciale du cran de blocage assure, elle, un angle de reprise très petit. Angle de reprise 7° jusqu'à une ouverture de 15 mm, 6° jusqu'à une ouverture de 27 mm et 5° jusqu'à une ouverture de 36 mm. La tête de cliquet est inclinée à 13°. Fourche inclinée à 15°, ouverture rectifiée de précision. Les couples dépassent les exigences de la norme DIN 3113.

Modèle	Ouverture de clé mm	Longueur mm	Poids g	Poids kg	Article
	11				17072371
					17072559
Métrique	8	140			17072496
Métrique	9	150			17072504
Métrique	10	160	50		17072364
Métrique	12	170			17072388
Métrique	13	180			17072395
Métrique	14	190			17072403
Métrique	15	200			17072410
Métrique	16	212			17072427
Métrique	17	225			17072434
Métrique	18	237			17072441
Métrique	19	250			17072458
Métrique	22	292			17072472
Métrique	24	325			17072489

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.