

GEDORE Clé dynamométrique DREMASTER-UK type 6241



Modèle :

très robuste tout en étant sensible. Echelle commutable [N-m/lbf-ft] sous un hublot avec effet de loupe. Construction en tube d'acier chromé mat avec manche en plastique ergonomique à plusieurs composants avec encoches comme aides au maniement ou au calibrage. Le serrage contrôlé à droite est garanti par la fonction intégrée de cliquet réversible à levier. Le mécanisme à flexion de la molette glisseuse garantit un signal de déclenchement sonore et sensitif, précision de déclenchement $\pm 3\%$ de tolérance par rapport à la valeur réglée. Réglage de la graduation facile et confortable par rotation de la poignée et blocage par bouton à enfoncer, précision extrêmement élevée grâce à la bague graduée micrométrique. Réajustage rapide possible avec clé mâle coudée ou clé pour vis à six pans creux.

Livraison dans une boîte plastique solide, avec constat de vérification conforme à la norme DIN EN ISO 6789 et mode d'emploi bilingue.

Applications :

pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.

Mesure de raccord	Couple de serrage	Longueur totale	Précision de valeur d'échelle	Exécution pauvre en étincelles	Approuvé VDE	Avec son de signalisation	Électronique	Poids	Article
	Nm	mm	Nm					g	
1/2	20 / 100	408.8	5	Non	Non	Non	Non	1380	17071107
1/2	40 / 200	529							17071114
1/2	60 / 300	620							17071121

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.