

GEDORE Clé dynamométrique DREMASTER SE



Modèle :

très robuste tout en étant sensible. Echelle commutable [N-m/lbf-ft) sous un hublot avec effet de loupe. Construction en tube d'acier chromé mat avec manche en plastique ergonomique à plusieurs composants avec encoches comme aides au maniement ou au calibrage. Tête avec emmanchement pour embouts. Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche. Le mécanisme à flexion de la molette glisseuse garantit un signal de déclenchement sonore et sensitif, précision de déclenchement $\pm 3\%$ de tolérance par rapport à la valeur réglée. Réglage de la graduation facile et confortable par rotation de la poignée et blocage par bouton à enfoncer, précision extrêmement élevée grâce à la bague graduée micrométrique. Réajustage rapide possible avec la clé mâle coudée ou la clé pour vis à six pans creux. Livraison dans une boîte plastique solide, avec constat de vérification conforme à la norme DIN EN ISO 6789 et mode d'emploi bilingue.

Applications :

pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.

Remarque : les embouts peuvent être commandés séparément.

Mesure de raccord	Couple de serrage Nm	Longueur totale mm	Article
1/2	60 / 300	5905	17071082
3/4	80 / 400	6775	17071099
9 x 12	20 / 100	3985	17071051
9 x 12	30 / 150	4895	17071068
14 x 18	40 / 200	4995	17071075

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.