RÖHM Pointe tournante avec pointe rallongée et indication de la pression avec pointe sous 60° type 3312

Modèle :
corps et pointe forgés en matrice, trempés et rectifiés. La pointe peut être réaffûtée plusieurs fois et est montée sur queue, déport faible de la pointe 60°. Le joint spécial à lèvres protège le palier de précision à roulement contre l'encrassement et l'agent réfrigérant. La queue est rectifiée et présente un alésage facilitant le démontage.
Lecture directe de la capacité de serrage en daN sur le manomètre. Compensation de la pression par l'intermédiaire de rondelles coniques.

Applications :
particulièrement adaptée comme contre-pointe pour les entraîneurs frontaux, pour déterminer la pression de serrage et la maintenir à un niveau constant et pour serrer les pièces à usiner longues et élancées afin d'éviter la flèche.

Type	Diamètre mm	Article
Pointeaux	25	16869936
Pointeaux	32	16869943
Pointeaux	40	16869950
Pointeaux	52	16869967

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC002167_0016_MVB_FR_08.05.2024