

FORMAT Rouleau abrasif type 8150



Modèle :

toile [marron] très flexible garnie de façon homogène et légèrement ouverte de corindon à liant en résine synthétique [A]. Bonne adhérence du grain, grande longévité, pression d'appui réduite et bonne souplesse. En rouleaux de 50 m.

Applications :

permet d'effectuer un meulage propre à la main, même en sollicitations extrêmes, déchirement droit sans franger. Résistant à l'huile et au pétrole, pour l'usinage de l'acier allié et non allié ainsi que des métaux non ferreux. Idéal pour l'usinage de ferrures, de récipients, de pièces moulées et de pièces forgées, de pièces de carrosserie etc.

Granulation	Article
40	17200888
60	17200903
80	17200910
100	17200826
120	17200833
150	17200840
180	17200857
240	17200864
320	17200871
400	17200895

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.