



FORMAT Filière HSS métrique type 1800



Modèle :

EN 22568, fermée, forme pré-fendue, coupe gun des deux côtés à partir de M3. Sans revêtement.

Applications :

pour filetage métrique ISO DIN 13.

Remarque : l'acier rapide HSS-E PM est caractérisé par sa grande ténacité [meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure] et par une plus grande longévité.

Forme de filetage	Dimension de filetage (métrique)	Dimension de filetage (métrique)	Pas de filetage, filet extérieur	Matériau	Article
		mm	mm		
Métrique	2	0.4	HSS		17203205
Métrique	2.5	0.45	HSS		17203212
Métrique	3	0.5	HSS		17203320
Métrique	4	0.7	HSS		17203368
Métrique	5	0.8	HSS		17203399
Métrique	6	1	HSS		17203414
Métrique	7	1	HSS		17203445
Métrique	8	1.25	HSS		17203469
Métrique	9	1.25	HSS		17203508
Métrique	10	1.5	HSS		17203027
Métrique	12	1.75	HSS		17203065
Métrique	14	2	HSS		17203104
Métrique	16	2	HSS		17203142
Métrique	18	2.5	HSS		17203173
Métrique	20	2.5	HSS		17203229
Métrique	22	2.5	HSS		17203250
Métrique	24	3	HSS		17203281
Métrique	27	3	HSS		17203306
Métrique	30	3.5	HSS		17203337

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.